

# AUTOMATISCHES REIFENMONTIERGERÄT + MONTAGEARM



**RUDETRANS**

## U-226 AMD-Line



# U-226 AMD-Line

## AUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄT + MONTAGEARM

### TECHNISCHE DATEN

Spannbereich aussen	10-21"
Spannbereich innen	12-24"
Reifenbreite max.	14" (355 mm)
Reifendurchmesser max	41" (1040 mm)
Spannkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Stromanschluss	230 V/50 H/0,75 kW
Versandabmessungen	960x760x930 mm
Versandabmessungen/ Gewicht Montagearm	1230x450x350 mm 66/77 kg
Gewicht	276 kg
Versandgewicht	311 kg

### ZUBEHÖR



Montagekopf Kunststoff



Kunststoffschutz für  
Spannklaue



Adapter für Befestigung  
der Motorräder (nicht im  
Lieferumfang)

### HAUPTMERKMALE

- Pneumatische Steuerung der Montagesäule
- Gleichzeitige Spannung des Montagekopfes senkrecht und waagrecht
- Seitlicher Montagearm (rechts)
- Bequem für Breit-, Sport- und Niederquerschnitt Reifen
- Bedienpedale aus Gussstahl
- Montagetisch mit selbstzentrierendem Vierbacken-Spannfutter
- Bedienerfreundlichen Gehäuse und Montagesäule
- Pneumatische Felgenabdruckvorrichtung
- Druckluftbehälter für Reifenbefüllung an hinterer Tafel
- CE Zertifikat

### LIEFERUMFANG

- Reifenmontiergerät
- Montagearm
- Reifenfüller mit Manometer
- Wartungseinheit (Öler, Wasserabscheider, Druckregler)
- Montiereisen
- 4 Kunststoffschutz für Spannklaue
- Kunststoffschutz für Montiereisen
- Zubehörbehälter



RUDETRANS GmbH  
Wisseraue 1, 51597 Morsbach  
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78  
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79  
E-Mail: info@rudetrans.de