

REIFENMONTIERGERÄT

RUDETRANS

U-221



U-221

REIFENMONTIERGERAT

TECHNISCHE DATEN

Spannbereich aussen	10-21"
Spannbereich innen	12-24"
Reifenbreite max.	14" (355 mm)
Reifendurchmesser max	41" (1040 mm)
Spannkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Stromanschluss	230 V/50 H/0,75 kW
Versandabmessungen	960x760x930 mm
Gewicht	210 kg
Versandgewicht	234 kg

HAUPTMERKMALE

- Pneumatische Steuerung der Montagesäule
- Gleichzeitige Spannung des Montagekopfes senkrecht und waagrecht
- Seitlicher Montagearm (rechts)
- Bequem für Breit-, Sport- und Niederquerschnitt Reifen
- Bedienpedale aus Gussstahl
- Montagetisch mit selbstzentrierendem Vierbacken-Spannfutter
- Bedienerfreundlichen Gehäuse und Montagesäule
- Pneumatische Felgenabdruckvorrichtung
- Druckluftbehälter für Reifenbefüllung an hinterer Tafel
- CE - Zertifikat

ZUBEHÖR



Montagekopf Kunststoff



Kunststoffschutz für Spannklaunen (optional)



Adapter für Befestigung der Motorräder (optional)

LIEFERUMFANG

- Reifenmontiergerät
- Reifenfüller mit Manometer
- Wartungseinheit (Öler, Wasserabscheider, Druckregler)
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montiereisen
- Zubehörbehälter