

REIFENMONTIERGERÄT +
HILFSMONTAGEARM



RT-256PRO

RUDETRANS.DE



Spannbereich Außen - 12-26"
Spannbereich Innen – 16 - 28"

RT-256PRO

REIFENMONTIERGERÄT + HILFSMONTAGEARM



TECHNISCHE DATEN

Spannbereich aussen	12-26"
Spannereich innen	16-28"
Reifenbreite max.	18" (457 mm)
Reifendurchmesser max	45" (1143mm)
Spannkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Stromanschluss	400 V/50 H/0,75 kW
Abmessungen	1130 x 900 x 1080 mm
Gewicht Montagearm	66/77 kg
Gewicht	387 kg
Versandgewicht	

ZUBEHÖR



Montagekopf Kunststoff
(optional)



Kunststoffschutz für
Spannklaue (Abbildung
ähnlich)



Adapter für Befestigung
der Motorräder (optional)

HAUPTMERKMALE

- Große Spannweite
- Pneumatische Steuerung der Montagesäule
- Gleichzeitige Spannung des Montagekopfes senkrecht und waagerecht
- Seitlicher Montagearm (rechts)
- Bequem für Breit-, Sport- und Niederquerschnitt Reifen
- Bedienpedale aus Gussstahl
- Montagetisch mit selbstzentrierendem Vierbacken-Spannfutter
- Bedienerfreundlichen Gehäuse und Montagesäule
- Pneumatische Felgenabdrückvorrichtung
- Druckluftwartungseinheit inklusive
- CE Zertifikat

LIEFERUMFANG

- Reifenmontiergerät
- Montagearm (Hilfsarm)
- Reifenfüller mit Manometer
- Wartungseinheit (Öler, Wasserabscheider, Druckregler)
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Spannklaue und Montagekopf



RUDETRANS GmbH
Wisseraue 1, 51597 Morsbach
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79
E-Mail: info@rudetrans.de