

# REIFENMONTIERGERÄT + HILFSMONTAGEARM

**RUDETRANS**

## RT-256PRO

**RUDETRANS.DE**



**Spannbereich Außen - 12-26"**  
**Spannbereich Innen - 16 - 28"**

# RT-256PRO



## REIFENMONTIERGERÄT + HILFSMONTAGEARM

### TECHNISCHE DATEN

Spannbereich aussen	12-26"
Spannbereich innen	16-28"
Reifenbreite max.	18" (457 mm)
Reifendurchmesser max	45" (1143mm)
Spannkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Stromanschluss	400 V/50 H/0,75 kW
Abmessungen	1130 x 800 x 1080 mm
Gewicht	272 kg
Abmessung Hilfsarm (verpackung)	1550 x 310 x 550
Gewicht Hilfsarm	94 kg
Versandgewicht komplett	ca. 380 kg

### HAUPTMERKMALE

- Große Spannweite
- Pneumatische Steuerung der Montagesäule  
Gleichzeitige Spannung des  
Montagekopfes senkrecht und waagrecht
- Seitlicher Montagearm (rechts)
- Bequem für Breit-, Sport- und  
Niederquerschnitt Reifen
- Bedienpedale aus Gussstahl
- Montagetisch mit selbstzentrierendem  
Vierbacken-Spannfutter
- Bedienerfreundlichen Gehäuse und  
Montagesäule
- Pneumatische Felgenabdrückvorrichtung
- Druckluftwartungseinheit inklusive
- CE Zertifikat

### ZUBEHÖR



Montagekopf Kunststoff  
(optional)



Kunststoffschutz für  
Spannklaue (Abbildung  
ähnlich)



Adapter für Befestigung  
der Motorräder (optional)

### LIEFERUMFANG

- Reifenmontiergerät
- Montagearm (Hilfsarm)
- Reifenfüller mit Manometer
- Wartungseinheit (Öler, Wasserabscheider,  
Druckregler)
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Spannklaue und  
Montagekopf



RUDETRANS GmbH  
Wisseraue 1, 51597 Morsbach  
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78  
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79  
E-Mail: [info@rudetrans.de](mailto:info@rudetrans.de)